

Link do produktu: <https://sklep.fargo.krakow.pl/agregat-pradotworczy-fogo-fh9000tra-p-679.html>



## Agregat prądotwórczy FOGO FH9000TRA

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Cena brutto            | <b>11 672,00 zł</b>                    |
| Cena netto             | <b>9 489,43 zł</b>                     |
| Dostępność             | <b>Na zamówienie</b>                   |
| Czas wysyłki           | <b>TERMIN DOSTAWY DO POTWIERDZENIA</b> |
| Numer katalogowy       | <b>FH9000TRA</b>                       |
| Producent              | <b>FOGO</b>                            |
| Moc max. kVA           | <b>8,5</b>                             |
| AVR                    | <b>TAK</b>                             |
| Rozrusznik elektryczny | <b>TAK</b>                             |

### Opis produktu

**Agregat prądotwórczy FOGO FH9000TRA**



## Agregat prądotwórczy **FH 9000 TRA**



### Charakterystyka

- Cyfrowa regulacja napięcia  $\pm 1,5\%$  na każdej fazie
- Niski poziom zakłóceń THD  $\leq 6\%$
- Prąd startowy prądnicy 300 %
- Klasa izolacji prądnicy H
- Stopień ochrony prądnicy IP 23
- Czas pracy na zbiorniku (moc 75 %) 16,7 h
- Obniżony poziom hałasu Lwa z 97 do 96 dB(A)
- Profil ramy 38 mm
- Gotowość do pracy w trybie ręcznym i automatycznym

### Parametry techniczne

|                               |                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Częstotliwość</b>          | <b>50 Hz</b>                                        |
| <b>Napięcie</b>               | <b>400 / 230 V</b>                                  |
| <b>Moc znamionowa 3~ / 1~</b> | <b>7,7 kVA (cos <math>\phi</math> 0,8) / 4,5 kW</b> |
| <b>Moc maksymalna 3~ / 1~</b> | <b>8,5 kVA (cos <math>\phi</math> 0,8) / 5 kW</b>   |

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Silnik              | Honda                 |
| Model               | GX 390                |
| Pojemność           | 389 cm <sup>3</sup>   |
| Chłodzenie          | Powietrze             |
| Cylindry            | 1                     |
| Takt                | 4                     |
| Miska oleju         | 1,1 L                 |
| Rozruch             | Manualny + rozrusznik |
| Paliwo              | Benzyna               |
| Zbiornik            | 45 L                  |
| Spalanie (moc 75 %) | 2,7 L / h             |
| Hałas Lwa           | 96 dB(A)              |

|           |        |
|-----------|--------|
| Waga      | 102 kg |
| Długość   | 790 mm |
| Szerokość | 580 mm |
| Wysokość  | 650 mm |

### Wypożyczenie standardowe

- Cyfrowy AVR
- Gniazdo 400 V 16 A
- Gniazdo 230 V 16 A
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Czujnik poziomu oleju
- Tłumik z przyłączem węża do spalin
- Akumulator
- Przyłącze do automatyki z układem SZR

### Wypożyczenie opcjonalne i serwisowe

- Wąż do spalin
- Licznik czasu pracy
- Zestaw transportowy
- Pakiet serwisowy (filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy)
- Automatyka z układem SZR

### Normy i Dyrektywy

- **2000/14/WE**  
Dyrektywa Emisji Hałasu wraz ze zmianą 2005/88/WE
- **2006/42/WE**  
Dyrektywa Maszynowa
- **2014/35/WE**  
Dyrektywa Niskiego Napięcia
- **2014/30/WE**  
Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej

Data aktualizacji: kwiecień 2019 r.

**FARGO SC**

ul. Błokowa 23

31-752 Kraków

tel. 12 636 80 83

[www.sklep.fargo.krakow.pl](http://www.sklep.fargo.krakow.pl)

---