

Link do produktu: <https://sklep.fargo.krakow.pl/agregat-pradotworczy-fogo-fv20000cra-p-689.html>



Agregat prądowórczy FOGO FV20000CRA

Cena brutto	30 315,00 zł
Cena netto	24 646,34 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	TERMIN DOSTAWY DO POTWIERDZENIA
Numer katalogowy	FV20000CRA
Producent	FOGO
Moc max. kVA	19,5
AVR	TAK
Rozrusznik elektryczny	TAK

Opis produktu

Agregat prądowórczy FOGO FV20000CRA



Agregat prądotwórczy **FV 20000 CRA**



Charakterystyka

- Cyfrowa regulacja napięcia $\pm 1,5\%$ na każdej fazie
- Niski poziom zakłóceń THD $\leq 5\%$
- Prąd startowy prądnicy 300 %
- Klasa izolacji prądnicy H
- Stopień ochrony prądnicy IP 23
- Czas pracy na zbiorniku (moc 75 %) 9,2 h
- Cicha praca - Hałas Lwa 96 dB(A)
- Gotowość do pracy w trybie ręcznym i automatycznym

Parametry techniczne

Częstotliwość	50 Hz
Napięcie	400 / 230 V
Moc znamionowa 3~ / 1~	17,5 kVA (cos ϕ 0,8) / 7,2 kW
Moc maksymalna 3~ / 1~	19,5 kVA (cos ϕ 0,8) / 8 kW

Silnik	Vanguard
Model	5434
Pojemność	896 cm ³
Chłodzenie	Powietrze
Cylindry	2
Takt	4
Miska oleju	2,3 L
Rozruch	Rozrusznik
Paliwo	Benzyna
Zbiornik	60 L
Spalanie (moc 75 %)	6,5 L / h
Hałas Lwa	96 dB(A)

Waga	280 kg
Długość	1200 mm
Szerokość	730 mm
Wysokość	930 mm

Wypożyczenie standardowe

- Cyfrowy AVR
- Gniazdo 400 V 32 A
- Gniazdo 230 V 16 A
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Czujnik ciśnienia oleju
- Tłumik z przyłączem węża do spalin
- Akumulator
- Przyłącze do automatyki z układem SZR
- Licznik czasu pracy

Wypożyczenie opcjonalne i serwisowe

- Wąż do spalin
- Pakiet serwisowy (filtr powietrza, świece zapłonowe, filtr oleju, olej silnikowy)
- Automatyka z układem SZR

Normy i Dyrektywy

- **2000/14/WE**
Dyrektywa Emisji Hałasu wraz ze zmianą 2005/88/WE
- **2006/42/WE**
Dyrektywa Maszynowa
- **2014/35/WE**
Dyrektywa Niskiego Napięcia
- **2014/30/WE**
Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej

Data aktualizacji: kwiecień 2019 r.

FARGO SC

ul. Błokowa 23

31-752 Kraków

tel. 12 636 80 83

www.sklep.fargo.krakow.pl
