FARGO SC
ul. Blokowa 23
31-752 Kraków
tel. 12 636 80 83
www.sklep.fargo.krakow.pl

Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 16:45

Link do produktu: https://sklep.fargo.krakow.pl/niwelator-optyczny-nivel-system-n32x-statyw-ssj1-lata-ts50-p-2506.html



Niwelator optyczny Nivel System N32X + statyw SSJ1+ łata TS50

Cena brutto	**1 424,56 zł**
Cena netto	**1 158,18 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Producent	**NIVEL SYSTEM**

Opis produktu

NIWELATOR OPTYCZNY Nivel System N32X w zestawie ze statywem i łatą teleskopową 5m.

Opis zestawu:
-niwelator optyczny 1x
-statyw 1x
-łata teleskopowa 1x
-zasłonka lunety 1x
-igła rektyfikująca 1x
-pion sznurkowy 1x
-kufer transportowy 1x
-instrukcja obsługi

Świadectwo instrumentu:
Przed sprzedażą każdy nowy sprzęt jest sprawdzany i w razie potrzeby rektyfikowany – klient otrzymuje świadectwo instrumentu, poświadczające poprawność pracy instrumentu.

Uwaga: świadectwo przygotowywane i wydawane jest przez jedyny autoryzowany serwis w Polsce – TPI, na podstawie przeglądu sprzętu oraz wymaganych procedur przygotowania produktów Nivel System do sprzedaży.

Opis niwelatora:

Niwelator optyczny Nivel System N32X to instrument do bardzo precyzyjnych pomiarów różnic wysokości. Niwelator wyposażono w wysokiej jakości optykę gwarantującą bardzo dobrą jakość obrazu (czytelny obraz). Magnetyczny kompensator umożliwia wykonywanie pomiarów na terenach niestabilnych, gdzie statyw z niwelatorem mogą być narażone na ciągłe drgania. Instrument jest odporny na pył i wodę i dzięki temu można nim pracować w ciężkich warunkach – podczas deszczu czy w środowisku mocno zapylonym. Niwelator przeznaczony jest m.in. dla geodetów, drogowców, budowlańców, archeologów – dla wszystkich specjalistów, którzy wymagają od instrumentu pomiarowego najwyższej precyzji i niezawodności.

NAJWYŻSZA PRECYZJA POMIARÓW

Dzięki wysokiej jakości układu optycznego (luneta o powiększeniu 32x) niwelator zapewnia dokładność rzędu 2,0 mm na 1 km podwójnej niwelacji i można go stosować zarówno do zadań budowlanych jak i przy wymagających pomiarach geodezyjnych. Obraz w lunecie jest jasny i czytelny.

WYTRZYMAŁE NA CIĘŻKIE WARUNKI PRACY, ODPORNE NA WIBRACJE I WSTRZĄSY

Wbudowany kompensator magnetyczny automatycznie poziomuje instrument i dzięki temu ułatwia pracę w miejscach o niestabilnym i drgającym podłożu (np. na placu budowy, w pobliżu pracy ciężkich maszyn), sprzęt posiada wysoką normę wodo- i pyłoszczelności (IPX6).

W MINIMALNEJ ODLEGŁOŚCI OD ŁATY

Sprzęt przystosowany jest do pracy z minimalną celową o długości 0,3 m, co pozwala niwelować teren blisko stanowiska bez konieczności jego zmiany.

WYGODA OBSŁUGI

Bezzakresowa leniwka koła poziomego pozwala precyzyjnie wycelować niwelator na łatę, a libella pudełkowa z lusterkiem umożliwia łatwe i szybkie spoziomowanie instrumentu.

STABILNY I NIEZAWODNY

Metalowa obudowa oraz wysokiej jakości komponenty niwelatora zapewniają bezproblemową pracę nawet w trudnych warunkach terenowych. Serwis posprzedażowy TPI to pewność działania instrumentu na długie lata.

SPRAWDZONY I NIEZAWODNY SPRZĘT

Sprzęt pomiarowy, wykorzystywany na budowie poddawany jest najwyższym próbom wytrzymałościowym. Pracując zarówno w zapylonych pomieszczeniach jak i w trudnych warunkach terenowych, w otoczeniu ciężkich maszyn powinien on zapewnić stabilną pracę - poprawne pomiary. Dlatego też firma TPI, dostarczając od ponad 20 lat sprzęt pomiarowy stawia jakość swoich produktów na pierwszym miejscu. Na potwierdzenie tej tezy niech świadczy fakt, że niwelatory Nivel System serii Nx wyposażone są w najwyższej jakości komponenty, przed sprzedażą każdy przechodzi dokładne testy poświadczone certyfikatem, a ich jakość gwarantowana jest jednym z najdłuższych na rynku, 5-letnim okresem gwarancji.

Specyfikacja techniczna niwelatora N32X:

-Długość lunety: 215 mm
-Dokładność 1 km podwójnej niwelacji: 2,0 mm/km
-Dokładność 1 km podwójnej niwelacji z mikrometrem: nd
-Obraz: prosty
-Powiększenie: 32x
-Średnica obiektywu: 36 mm
-Pole widzenia: 1°20' (2,3 m)
-Zdolność rozdzielcza: 3,5"
-Minimalna ogniskowa: 0,3 m
-Masa instrumentu: 1,75 kg
-Wymiary (szer. x dł. x wys.): 130 mm x 215 mm x 140 mm
-Wodoszczelność: IPX6