

Link do produktu: <https://sklep.fargo.krakow.pl/wiertnica-do-betonu-asfaltu-husqvarna-dms240-wiertlo-162mm-lub-132mm-typ-d1420-p-2732.html>



Wiertnica do betonu asfaltu Husqvarna DMS240 + wiertło 162mm lub 132mm typ D1420

Cena brutto	9 990,00 zł
Cena netto	8 121,95 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	965 17 36-03
Producent	HUSQVARNA

Opis produktu

Wiertnica ze statywem Husqvarna DMS240 + wiertło 162mm lub 132mm typ D1420 z technologią Diagrip™ *

* średnica wiertła do wyboru przy składaniu zamówienia - prosimy o wiadomość w formularzu zamówienia lub kontakt telefoniczny

DMS 240 marki Husqvarna to elektryczny silnik ze statywem, nadający się do szerokiego zakresu zastosowań. Jest najmocniejszym spośród systemów do wiercenia ze statywem. Nadaje się idealnie do wiercenia w ścianach, posadzkach i sufitach wiertłami koronowymi o średnicy do **250 mm**. Statyw można łatwo odchylić, podpora tylna umożliwia niezawodne, stabilne wiercenie pod kątem, dzięki czemu użytkownik oszczędza własne siły i czas wymagany do ustawienia maszyny. System przeznaczony do wiercenia przepustów rur, kabli, kanałów wentylacyjnych i kanalizacyjnych, otworów pod barierki i znaki drogowe.

Zalety

Optymalna prędkość obrotowa – wózek z przekładnią jedno i dwubiegową dla wydajnej pracy,
Zabezpieczenie przeciążeniowe – zwiększa wydajność pracy i trwałość maszyny,
Statyw posiada kółka do transportu.

Zastosowanie

Wiercenie pod kątem – wiercenia otworów w bezstopniowych, regulowanych nachyleniach,
Barierki – wiercenie mniejszych otworów na słupki do montażu poręczy schodów lub płotów,
Nawierty pod kanały wentylacyjne i otwory do rur oraz kabli,
Wiercenie wielu otworów obok siebie, w celu wykonania otworów,
Wiercenie otworów odprowadzających wodę.

Maksymalna długość posuwu: 685 mm
Gwint wrzeciona: 1 3/4"
Moc akustyczna: 113 dB(A)

FARGO SC

ul. Blokowa 23
31-752 Kraków
tel. 12 636 80 83
www.sklep.fargo.krakow.pl

Napięcie: 230 [V] (jednofazowy)

Wysokość kolumny: 1000 mm

Zalecana maksymalna średnica wiertła: 250 mm

Typ silnika: Elektryczny

Moc silnika: 2,4 kW / 3,3 KM

Obroty: 185 - 455/min

ciężar*: 25 kg

Komponent wiertnicy rdzeniowej: Komplet (napęd + statyw)

Mocowanie narzędzia (gwint zewnętrzny): 1 ¼"

Maksymalna średnica wiertła: 250 [mm]

Moc: 2,4 [kW]

Ciężar: 25 [kg]